

Screen Printing Inks



METALINK

Code A31194000

DESCRIPTION DU PRODUIT

Encre vinylique à base de solvant avec effet métallisé

DOMAINES D'EMPLOI

METALINK est principalement employé pour l'impression de réclames, POP, displays et stickers.

C'est indiqué aussi pour la réalisation d'ouvrages graphiques sur métal pré-verni et bois.

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Supports	Papier, carton, PVC, PMMA, ABS, PS, PES, métal, bois
Fils/cm	Max. 120
Émulsion	- ZERO - IN SV PLUS VIOLA - ZERO - IN SRV
Racle	Profil carré Dureté 70 - 75 Shores
Séchage	Hors poussière pendant 20 min. à température ambiante ou à 50-60°C pendant quelques minutes
Diluants	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Retardateurs	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (code A3149088800...) Max. 30% 90.923 RITARDANTE INODORE (code A31890923001)
Promoteur d'adhésion	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (code A31890908000) Max. 10%
Nettoyage	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920
Stockage	Les produits, dans leur emballage original scellé, ont une durée de conservation de deux ans
Emballage	Voir tableau GAMME DE PRODUITS
Fiche de sécurité	Disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Adhésion excellente, même sur les surfaces difficiles à imprimer
- Couvrance excellente
- Finition satinée
- Séchage rapide

PRÉPARATION

Avant l'emploi, l'encre doit être bien mélangée et éventuellement diluée selon les nécessités de l'impression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La performance du produit, imprimé avec un écran de 100 fils/cm est de 30-40 m²/Kg. Cette donnée est purement indicative, puisqu'elle dépend de la dilution, du support et de l'outillage pour l'impression.

La série METALINK a une résistance à l'extérieur (intempéries et lumière du soleil) jusqu'à 3 ans.

Cette donnée est fort influencée par le type du support imprimé, de l'altitude, de la position géographique et de la pollution atmosphérique.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Vérifier toujours les caractéristiques du produit, avant d'entamer la production.
- Ces informations sont le résultat de connaissances et d'expériences précédentes, elles ne représentent aucune garantie ni aucune assurance.
- Afin d'améliorer l'adhésion sur les supports critiques, ajouter jusqu'au 10% de **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908**. Par l'incorporation de ce promoteur, l'encre a une vie en pot de 8 heures environ.

Screen Printing Inks



GAMME DE PRODUITS

CODE	PRODUIT	EMBALLAGE
A3119412400-	ARGENTO TOYS	1 Kg et 5 Kg
A31194324001	ORO PALLIDO TOYS	1 Kg
A31194424001	ORO RICCO PALLIDO TOYS	1 Kg
A31194524001	ORO RICCO TOYS	1 Kg

NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques et périls.

En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n'avons toutefois aucun contrôle ni sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l'emploi et l'application du produit.

Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n'acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d'un usage non autorisé du produit.

Les informations contenues dans ce document font l'objet de révisions périodiques, sur la base de l'expérience et de notre politique d'amélioration constante du produit.